

Page XHTML 1.0 transitional

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">

<head>
  <title>Ma page</title>

  <!-- type de document et de caractères -->
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />

  <!-- meta donnees pour les moteurs de recherche -->
  <meta name="description" content="Titre" />
  <meta name="author" content="P. VINCENT" />
  <meta name="keywords" lang="fr" content="mot1, mot2" />
  <meta name="robots" content="all" />

  <!-- feuilles de style -->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="feuille.css" />
  <style type="text/css">
    /*Mes styles*/
  </style>

  <!-- javascript -->
  <script type="text/javascript" src="script.js" />
  <script type="text/javascript">
    /*Mon script*/
  </script>

  <!-- flux rss -->
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml"
href="spip.php?page=backend" title="mon site" />

  <!-- favicon -->
  <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="/dist/favicon.png" />
</head>

<body>
  <div id="conteneur">
    <div id="entete"></div>
    <div id="col_gauche"></div>
    <div id="col_droite"></div>
    <div id="bas_page"></div>
  </div>
</body>

</html>
```

Les balises de type bloc

| Balise | Signification | Exemple |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code><body></code> | Balise bloc mère du corps de la page, c'est le conteneur principal | <code><body>...</body></code> |
| <code><div></code> | Conteneur de blocs | <code><div>...</div></code> |
| <code><p></code> | Paragraphe | <code><p>to be or not to be ?</p></code> |
| <code><h1> ... <h6></code> | Titre de niveau 1 à 6 | <code><h1>titre</h1></code> |
| <code><blockquote></code> | Marque une citation | <code><blockquote lang="fr" cite="De l'âme, Aristote"> Texte texte texte </blockquote></code> |
| <code><pre></code> | <u>Affiche exactement ce qu'on y mets</u> (tabulations, sauts) | <code><pre> to be or not to be </pre></code> |
| <code>, , </code> | Liste énumérative <code></code> et liste numérotée <code></code> | <code> ou Le XHTML est accessible Le XHTML est bien structuré ou </code> |
| <code><dl>, <dd>, <dt></code> | Liste de définition | <code><dl> <dt>Développeur</dt> <dd>Un développeur développe</dd> <dt>Web</dt> <dd>Réseau maillé de serveurs</dd> </dl></code> |
| <code><table>, <th>, <tr>, <td></code> | Tableaux | <code><table border="1" width="90%" height="300px"> <tr> <th>Poisson</th> <td>20 euros</td> <td>500 grammes</td> </tr> <tr> <th>Viande</th> <td>15 euros</td> <td>900 grammes</td> </tr> </table></code> |
| <code><fieldset>, <form></code> | Formulaire interactif | <code><form action="form_action.asp" method="get"> First name: <input type="text" name="fname" /> <input type="submit" value="Submit" /> </form></code> |
| <code><map></code> | image réactive (nécessite <code><area></code>) | <code> <map id="planetmap" name="planetmap"> <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="sun.htm" alt="Sun" /> <area shape="circle" coords="90,58,3" href="mercure.htm" alt="Mercury" /> </map></code> |

Liste des balises de type en-ligne

| Balise | Signification | Exemple |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code></code> | Conteneur en-ligne | <code>texte</code> |
| <code><a></code> | Liens | <code>texte</code> |
| <code></code> | Images | <code></code> |
| <code> </code> | Saut de ligne | <code> </code> |
| <code></code> , <code></code> | Mise en intonation du texte | <code>texte important</code> , <code>texte important2</code> |
| <code><abbr></code> , <code><acronym></code> , <code><cite></code> , <code><q></code> , <code><dfn></code> | Info-bulle, citation et définition | <code><acronym title="info">texte</acronym></code> |
| <code></code> , <code><ins></code> | Suppression / ajout de texte | <code>texte</code> |
| <code><kbd></code> , <code><code></code> , <code><samp></code> , <code><var></code> | Instruction et code | <code><code>texte</code></code> |
| <code><sub></code> , <code><sup></code> | Indices et exposants | <code><sup>texte</sup></code> |
| <code><object></code> | Animation multimédia embarquée | <code><object type="application/x-shockwave-flash" data="s.swf" width="" height=""> <param name="movie" value="s.swf" /> <param name="quality" value="high" /> </object></code> |

Les sélecteurs

- Identification : bal avec id="nom_id"
bal#nom_id { }
- Collectif : bal1, bal2 et bal3
bal1, bal2, bal3 { }
- Hiérarchie : bal3 dans bal2 dans bal1
bal1 bal2 bal3 { }
- Adjacent : bal2 directement derrière bal1
bal1 + bal2 { }
- Enfants : bal2 directement dans bal1
bal1 > bal2 { }

Typographie

| Action | Propriété | Valeur | Description |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Choix de la police | font-family : | "Trebuchet MS", arial, sans-serif; | applique les polices par ordre décroissant ; mettre les noms avec espace entre " |
| Taille de la police | font-size : | 10px; 1.2em; 90%; | préférer em et % pour hériter des valeurs des éléments parents |
| Couleur | color : | silver; #0033FF; transparent; | |
| Orientation de la police | font-style : | normal; italic; oblique; | |
| Épaisseur | font-weight : | bold; bolder; normal; | |
| Soulignement | text-decoration : | none; underline; overline; line-through; | |
| Mise en majuscule | text-transform : | none; capitalize; uppercase; lowercase; | capitalize: première lettre uniquement. |
| Alignement du texte | text-align : | left; right; center; justify; | |
| Hauteur de ligne | line-height : | normal; 1.2em; 90%; 10px; | |
| Espacement entre les lettres | letter-spacing : | normal; -2px; | |
| Espacement entre les mots | word-spacing : | normal; 3px; | |
| Raccourci | font : | font-style, font-variant, font-weight, font-size/line-height, font-family | p { font: bold 12px/24px verdana } |

Arrières plans

| Action | Propriété | Valeur | Notes |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Couleur d'arrière-plan | background-color : | "#RRGGBB"; | |
| Image d'arrière-plan | background-image : | url(http://url); | |
| Répétition de l'arrière-plan | background-repeat : | repeat; repeat-x; repeat-y; no-repeat; | |
| Spécifie si l'image reste fixe avec les déplacements de l'écran | background-attachment : | scroll; fixed; | |
| Position de l'image par rapport au coin supérieur gauche | background-position : | top; middle; bottom; left; center; right; | possibilité d'indiquer des pixels |
| Raccourci global vers les propriétés des AP | background : | #000000 url(test.jpg) no-repeat scroll center top; | |

Marges

| Description | Propriété | Exemple |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Marge supérieure | margin-top : | 5px; |
| Marge de droite | margin-right : | 0.5em; |
| Marge inférieure | margin-bottom : | 2pt; |
| Marge de gauche | margin-left : | 0; |
| Raccourci pour les marges | margin : | -5px 0.5em 2pt 0; auto; (alignement centré du bloc) |
| Espace intérieur entre l'élément et la bordure supérieure | padding-top : | 3px; |
| Espace intérieur entre l'élément et la bordure droite | padding-right : | 0.25em; |
| Espace intérieur entre l'élément et la bordure inférieure | padding-bottom : | 0; |
| Espace intérieur entre l'élément et la bordure gauche | padding-left : | 2pt; |
| Raccourci vers l'ensemble des propriétés d'espace intérieur | padding : | 3px 0.25em 0 2pt; |

Bordures

| Description | Propriété | Valeur |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epaisseur de la bordure | <code>border[-top -left -bottom -right]-width :</code> | <code>10px; 2em;</code> |
| Epaisseur de la bordure | <code>border-width :</code> | <code>10px 15px 15px 10px; (HDBG)</code> |
| Couleur de la bordure | <code>border[-top -left -bottom -right]-color :</code> | <code>#RRGGBB;</code> |
| Style de la bordure | <code>border[-top -left -bottom -right]-style :</code> | <code>solid; (pleine) dashed; (en tirets) dotted; (en pointillés) double; (double) ridge; inset; outset; (en 3D)</code> |
| Effet arrondi (Mozilla) | <code>-moz-border-radius :</code> | <code>10px; 2em; 10px 10px 10px 10px; (HDBG)</code> |
| Raccourci global les propriétés de bordure | <code>border :</code> | <code>border: 1px 0 0 2px dotted green;</code> |

Position

| Description | Propriété | Valeur |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriétés | <code>display :</code> | <code>none; (n'affiche pas le bloc) block; (force la propriété bloc) inline; (force la propriété en-ligne) list-item; (force la propriété en-ligne) table; (force la propriété tableau)</code> |
| Affichage | <code>visibility :</code> | <code>visible; hidden; (cache l'élément mais réserve un espace pour son affichage)</code> |
| Position | <code>position :</code> | <code>static; (default - dans le flux) relative; (décalage - dans le flux) absolute; (fixe - hors du flux) fixed; (fixe - hors du flux - noscroll)</code> |
| Distance au parent | <code>top : / right : / bottom : / left :</code> | <code>-10px; 30%; 2em; (pas pour static)</code> |
| Profondeur d'affichage (calque) | <code>z-index :</code> | <code>auto; 1000;</code> |
| Positionnement flottant | <code>float :</code> | <code>left; right; none; (default)</code> |
| Efface le flottement | <code>clear :</code> | <code>left; right; both; none; (default)</code> |

Listes

| Action | Propriété | Valeur |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de puces et de numérotation | <code>list-style-type :</code> | <code>decimal, upper-roman, lower-latin, disc, circle, square</code> ou <code>none</code> |
| Permet de personnaliser les puces avec une image | <code>list-style-image :</code> | <code>url(image.png);</code> |
| Spécifie le retrait des puces | <code>list-style-position :</code> | <code>inside; outside;</code> |
| Raccourci global vers les propriétés des listes | <code>list-style :</code> | <code>type position url();</code> |

Curseurs

| Action | Propriété | Valeur |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Apparence du curseur | <code>cursor :</code> | <code>default, pointer, crosshair, help, wait, text, move</code> |

Blocs - Flux de document - Marges

